

ATIVADOR

ATIVA O SISTEMA VELATURA® PRO · SISTEMA VELATURA®

USOS

- Ativação do sistema VELATURA® PRO: maior resistência para pisos, bancadas e áreas úmidas internas.
- Piso aquecido: uso condicionado à avaliação do projeto.
- Não altera as restrições do sistema: sem piscinas ou imersão contínua, saunas e áreas externas.

CARACTERÍSTICAS

- Ativador dosado por balde: 1 frasco de 1,25 kg para 1 balde de 25 kg (5% em massa).
- Dose fechada: usar o frasco inteiro; não fracionar.
- Depois de homogeneizado, a massa segue a aplicação normal do sistema.
- Composição detalhada: em publicação.

DADOS TÉCNICOS GERAIS

TIPO	ativador do sistema PRO
COMPONENTES	monocomponente · dosado no balde
DOSAGEM	1,25 kg por balde de 25 kg (5% em massa)
EMBALAGEM	frasco 1,25 kg
DADOS DE ENSAIO	em ensaio de laboratório · publicação junto ao lançamento

Precauções: use EPI durante a aplicação. Evite contato com pele e olhos; em caso de contato, lave com água em abundância. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Armazene em local seco e ventilado, na embalagem fechada. Manusear com luvas e óculos durante a dosagem e a mistura. Composição detalhada em publicação. Consulte a ficha de segurança do produto.

Os dados deste documento baseiam-se no sistema de aplicação etéris descrito no manual oficial. Rendimentos de referência em substrato preparado; o consumo real varia com a base. O produto não deve ser usado para fins diferentes dos especificados. Esta ficha é válida até a publicação de nova edição.

