

# SELADOR

SELAGEM PR -VERNIZ · SISTEMA VELATURA®

## USOS

- Selagem da superf cie de VELATURA® ap s o lixamento final, preparando a base para o verniz Guardi o.
- Uniformiza o da absor o do sistema antes da prote o final.

## CARACTER STICAS

- Base  gua, monocomponente, pronto para uso.
- 1 dem o em filme fino e uniforme.
- Ponto de n o-retorno do sistema: aplicar somente sobre acabamento aprovado.

## M TODODO DE USO E APLICA O

**A · Prepar o:** Superf cie de VELATURA® lixada (gr o 220), aspirada e completamente seca, livre de p .

**B · Mistura:** Monocomponente, pronto para uso. Homogeneizar suavemente.

**C · Consumo:** 1 dem o · rendimento de refer ncia: 80 m<sup>2</sup> por bombona de 5 L.

**D · Aplica o:** Filme fino, sem po as e sem retrabalho. Aguardar a secagem indicada antes da primeira dem o de Guardi o.

## DADOS T CNICOS GERAIS

TIPO	selador de fundo base �gua
COMPONENTES	monocomponente
DEM�OS	1
RENDIMENTO	80 m <sup>2</sup> por bombona de 5 L
EMBALAGEM	bombona 5 L
DADOS DE ENSAIO	em ensaio de laborat�rio · publica�o junto ao lan�amento

**Precau es:** use EPI durante a aplica o. Evite contato com pele e olhos; em caso de contato, lave com  gua em abund ncia. Mantenha fora do alcance de crian as e animais. Armazene em local seco e ventilado, na embalagem fechada. Produto base  gua. N o inflam vel na forma fornecida. Consulte a ficha de seguran a do produto.

Os dados deste documento baseiam-se no sistema de aplica o et ris descrito no manual oficial. Rendimentos de refer ncia em substrato preparado; o consumo real varia com a base. O produto n o deve ser usado para fins diferentes dos especificados. Esta ficha   v lida at  a publica o de nova edi o.

