

VELATURA®

REVESTIMENTO MINERAL · SISTEMA VELATURA®

USOS

- Revestimento contínuo decorativo de paredes, tetos e móveis (formulação original).
- Pisos, bancadas e áreas úmidas internas com o sistema VELATURA® PRO (Ativador dosado no balde).
- Não indicado para piscinas e imersão contínua, saunas e ambientes de vapor, e áreas externas.

CARACTERÍSTICAS

- Pasta de resina híbrida com minerais selecionados e pigmentos naturais, para desempenadeira de aço. Não é base cimento.
- Sistema em 3 demãos, cada uma mais fina que a anterior (consumo 3:2:1 entre demãos).
- Espessura total do sistema: 2-3 mm; camada nunca mais espessa que o grão.
- Acabamentos uniforme, nublado e estuque, definidos pelo gesto na terceira demão.
- Aplicação por DIY orientado pelo manual, ou por aplicador credenciado da rede etérís.

DADOS TÉCNICOS GERAIS

TIPO	revestimento mineral em pasta
COMPOSIÇÃO	resina híbrida · minerais selecionados · pigmentos naturais
COMPONENTES	monocomponente pigmentado
DEMÃOS	3 (consumo 3:2:1)
RENDIMENTO	12 m ² /balde em parede · 10 m ² /balde em piso
ESPESSURA DO SISTEMA	2-3 mm
SECAGEM ENTRE DEMÃOS	24-48 h
CURA COMPLETA	28 dias · tráfego leve 7 dias

MÉTODO DE USO E APLICAÇÃO

A · Preparação: Primer etérís aplicado e dentro da janela de aderência. Ambiente protegido, substrato conforme o manual.

B · Mistura: Pasta pronta pigmentada. Homogeneizar antes de cada demão.

C · Consumo: 3 demãos · rendimento de referência do sistema: 12 m² por balde de 25 kg em parede · 10 m² por balde em piso.

D · Aplicação: Desempenadeira de aço, movimentos curtos e variados, borda sempre úmida. Secagem de 24-48 h entre demãos; lixamento intermediário conforme o manual (80 · 120 · 220).

Precauções: use EPI durante a aplicação. Evite contato com pele e olhos; em caso de contato, lave com água em abundância.
Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Armazene em local seco e ventilado, na embalagem fechada. Pasta mineral alcalina.
Evitar contato prolongado com a pele. Consulte a ficha de segurança do produto.

Os dados deste documento baseiam-se no sistema de aplicação etéris descrito no manual oficial. Rendimentos de referência em substrato preparado; o consumo real varia com a base. O produto não deve ser usado para fins diferentes dos especificados. Esta ficha é válida até a publicação de nova

edição.



MINERAL COAT LTDA · CNPJ 21.898.969/0001-00 · Av. Alfredo Contatto, 249, Loja 01, Jardim São Fernando · SP · CEP 13.454-233 · contato@eteris.co · eteris.co · Responsável técnico e telefone: em publicação